
FASERFIX® STANDARD

ROBUUSTE AFWATERING.
AFVOERGOTEN VAN GLASVEZELVERSTERKT BETON.



hauraton



IN ÉÉN OOGOPSLAG

- ☑ FASERFIX STANDARD-goten 100 E volgens DIN EN 1433
- ☑ Eenvoudig zelf aan te leggen
- ☑ Voor particuliere en bedrijfsterreinen tot belastingsklasse C 250
- ☑ Met en zonder ingebouwd verval
- ☑ Bestand tegen vorst en strooizout
- ☑ Extra vergrendeling van de afdekkingen door schroefbevestiging klemrooster

FASERFIX® STANDARD

ROBUUSTE AFWATERING.
AFVOERGOTEN VAN GLASVEZELVERSTERKT BETON.

VOORWAARDEN

Voor huis, tuin, pleinen en landschappen geldt dat oppervlakken snel en betrouwbaar moeten worden afgewaterd. De goten moeten ook geschikt zijn voor doe-het-zelfaanleg en voldoen aan de eisen van de belastingsklassen A – C volgens DIN EN 1433.


OPLOSSING

FASERFIX STANDARD-goten van vezelversterkt beton vormen een efficiënt alternatief voor de bekende FASERFIX SUPER-goten. In combinatie met de GUGI-gietijzeren mazenroosters voldoen FASERFIX STANDARD 100 E-goten aan de eisen voor belastingsklasse C 250 volgens DIN EN 1433. De goten zijn bestand tegen vorst en strooizout.



TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voornamelijk particulier terrein, zoals inrit garages, erven, terrassen, tuinen e.d., maar ook openbare terreinen zoals perrons.









FASERFIX® STANDARD

ROBUUSTE AFWATERING.
AFVOERGOTEN VAN GLASVEZELVERSTERKT BETON.

FASERFIX STANDARD E 100-goten voldoen aan DIN EN 1433 en zijn geschikt voor gebruik in de volgende belastingsklassen	
	**KLASSE A 15, BELASTING 15 KN**
	**KLASSE B 125, BELASTING 125 KN**
	**KLASSE C 250, BELASTING 250 KN**





1

- goten van vezelversterkt beton volgens DIN V 19580 / EN 1433, CE-conform met veiligheidsvoeg, met messinggroefverbinding voor nauwkeurige aanleg

2

- talrijke afdekkingsvarianten, bijv GUGI-gietijzeren mazenroosters, met vergrendelingsmogelijkheden

3

- zandvangers met aansluitingsmogelijkheden op riolering, met uitneembare vuilvangemmer

4

- kopschotten met en zonder afvoer

VOORSTEL BESTEKTEKST

ONDERDELEN

1. ___ m¹ **FASERFIX STANDARD E 100-GOOT**
Nominale breedte 100 mm, gootelement van vezelversterkt beton, volgens DIN V 19580/EN 1433, lengte ___ mm, hoogte ___ mm, belastingsklasse ___, art. nr. _____ , leveren en met inachtneming van de inbouwinstructies van de fabrikant aanleggen.
Kwaliteit volgens DIN EN ISO 9001:2000
Fabrikant Hauraton GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
D-76437 Rastatt
Tel. +49 7222 9 58 -0
Fax +49 7222 9 58 -1 10
info@hauraton.com

AFDEKKINGEN

2. ___ st. **FASERFIX STANDARD E 100 KLEMSLEUVENROOSTER**
verzinkt staal, berijdbaar door personenauto's, opliggend, constructielengte ___ mm, art. nr. _____

3. ___ m¹ **FASERFIX STANDARD E 100 KLEMMAZENROOSTER**
verzinkt staal, belastingsklasse B 125, opliggend, constructielengte ___ mm, art. nr. _____

4. ___ m¹ **FASERFIX STANDARD E 100 GUGI-GIETIJZEREN MAZENROOSTER**
zwart, belastingsklasse C 250, opliggend, constructielengte 500 mm, art. nr. 6267

ACCESSOIRES

5. ___ st. **FASERFIX STANDARD E 100 ZANDVANGER**
nominale breedt ___ mm, zandvanger van vezelversterkt beton, volgens DIN V 19580/EN 1433, lengte 500 mm, hoogte 480 mm, belastingsklasse ___, art. nr. _____

6. ___ st. **FASERFIX STANDARD E 100 EINDPLAAT GESLOTEN**
verzinkt staal, voor goot type___, voor gootbegin/gooteinde, art. nr. _____

7. ___ st. **FASERFIX STANDARD E 100 EINDPLAAT**
met verticale PVC-afvoer DN 100, verzinkt staal, voor goot type 010, voor gootbegin/gooteinde, art. nr. 6297

8. ___ st. **FASERFIX STANDARD E 100 STANKAFSLUITER**
DN 100 voor verticale afvoer, art. nr. 964

9. ___ st. **KUNSTSTOF AANSLUITSTOMP**
DN 100, art. nr. 903

10. ___ st. **SCHROEFVERBINDING KLEMROOSTER VOOR ALLE GIETIJZEREN ROOSTERS**
vanaf 95 mm hoogte voor FASERFIX STANDARD E 100, art. nr. 5095

11. ___ st. **SCHROEFVERBINDING KLEMROOSTER VOOR ALLE KLEMROOSTERS**
vanaf 95 mm hoogte voor FASERFIX STANDARD E100, art. nr. 5090

12. ___ st. **FABRIEKSMATIG OP MAAT ZAGEN**
van gootelementen en afdekking op gewenste constructielengten voor alle FASERFIX STANDARD-goten, art. nr. 994

13. ___ st. **FABRIEKSMATIG BOREN**
van aansluitopeningen DN 100 voor alle FASERFIX STANDARD-goten, art. nr. 977

14. ___ st. **VERSTEKSNEDE**
van gootelementen en afdekking voor alle FASERFIX STANDARD-goten, art. nr. 999


15. ___ st. **FABRIEKSMATIG AANBRENGEN VAN AANSLUITSTOMPEN OP RIOLERING**
van kunststof (inclusief boorgaten) DN 100 voor alle FASERFIX STANDARD-goten, art. nr. 987

OP INTERNET:
ALLE BESTEKTEKSTEN VINDT U OP WWW.HAURATON.COM

FASERFIX®STANDARD E 100

FASERFIX®STANDARD E 100, elementen

type 01






	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	afwaterings-doorsnede cm²	gewicht kg	artikel nr.
type 01	1000	160	140	89	31,5	6200
type 01L met opening*	1000	160	140	89	31,2	6300
type 010	1000	160	194	143	39,8	6242
type 010L met opening*	1000	160	194	143	39,4	6342
type 0105	500	160	140	89	15,8	6249

* gatafstand: 100 mm van gatmidden (DN 100) tot gooteinde.

FASERFIX®STANDARD E 100

FASERFIX®STANDARD E 100, elementen met ingebouwd verval 0,6 %

type 1






	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	afwaterings-doorsnede cm²	gewicht kg	artikel nr.
type 1	1000	160	140 - 146	89	32,2	6201
type 2	1000	160	146 - 152	95	33,0	6202
type 3	1000	160	152 - 158	101	33,8	6203
type 4	1000	160	158 - 164	107	34,5	6204
type 5	1000	160	164 - 170	113	35,2	6205
type 6	1000	160	170 - 176	119	36,0	6206
type 7	1000	160	176 - 182	125	36,8	6207
type 8	1000	160	182 - 188	131	37,5	6208
type 9	1000	160	188 - 194	137	38,2	6209
type 10	1000	160	194 - 200	143	39,0	6210

FASERFIX®STANDARD E 100

FASERFIX®STANDARD E 100, afdekkingen, **geschikt voor personenautoverkeer**


klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, verzinkt staal



	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	instroom-doorsnede cm²/m	gewicht kg	artikel nr.
klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, verzinkt staal	1000	158	21	280	2,4	6270
klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, verzinkt staal	500	158	21	280	1,2	6271

FASERFIX®STANDARD E 100, afdekkingen, **klasse B 125**

klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal




	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	instroom-doorsnede cm²/m	gewicht kg	artikel nr.
klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal	1000	158	20	650	3,6	6280
klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal	500	158	20	650	1,8	6281

FASERFIX®STANDARD E 100

FASERFIX®STANDARD E 100, afdekkingen, **klasse C 250**

GUGI-gietijzeren mazenrooster
mazenbreedte 20/30, zwart



	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	instroom-doorsnede cm²/m	gewicht kg	artikel nr.
GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, zwart	500	158	14	444	3,0	6267


de oplegvlakken van de FASERFIX STANDARD afdekkingen steken steeds 4 mm uit.
wij adviseren de GUGI-gietijzeren mazenroosters met klemrooster-schroefbevestiging, Art.-Nr. 5095, verkeersveilig te vergrendelen.

FASERFIX®STANDARD E 100

FASERFIX®STANDARD E 100, accessoires



zandvanger met
kunststof-emmer





stankslot DN 100
voor verticale afvoer



kunststof-aansluitstuk
DN 100



eindplaat gesloten,
verzinkt staal, type 01



klemrooster-schroef-
bevestiging voor
gietijzeren roosters



versteksnede voor nominale
breedte 100 (twee stuks per
verbinding noodzakelijk)

	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	gewicht kg	artikel nr.
zandvanger met kunststof-emmer	500	160	480	41,4	6253
zandvanger met verzinkt stalen emmer	500	160	480	42,4	6255
stankslot DN 100 voor verticale afvoer	-	-	-	0,2	964
kunststof-aansluitstuk DN 100	-	-	-	0,2	903
eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01	-	160	140	0,3	6290
eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 010	-	160	194	0,4	6291
eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 100, verzinkt staal, type 010	-	160	194	0,5	6297
klemrooster-schroefbevestiging voor gietijzeren roosters	-	-	-	0,1	5095
klemrooster-schroefbevestiging voor klemroosters	-	-	-	0,1	5090
fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 100	-	-	-	-	994
versteksnede voor nominale breedte 100 (twee stuks per verbinding noodzakelijk)	-	-	-	-	999
boren van aansluitopening DN 100	-	-	-	-	977
fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 100	-	-	-	-	987